- **Werkzeuglose Piercingkontaktierung**
- **Schnelle und sichere Installation**
- **Einsatz für anspruchsvolle Umgebungen**

Flachkabelanschlussdose IP68

Woertz AG
Hofackerstrasse 47
Postfach 948
CH-4132 Muttenz 1
Tel. +41 61 466 33 33
Fax +41 61 461 96 06
info@woertz.ch
www.woertz.ch

woertz works well

Woertz Schnellanschlusstechnik - Flachkabeldose für IP68 Anwendungen

-ein hoher IP-Schutzgrad erfordert hohe Anforderunge an das Installationsmaterial
-die Woertz Systemgarantie ist nur gewährleistet, wenn alle Flachkabel-Komponenten (Kabel, Dosen und Zubehör) aus dem Hause Woertz stammen

Art. 48243/L/68

Artikel-Nummern

IP68 Flachkabeldose 3x2.5mm²	**48243/L/68**

Technische Daten

Gewicht	~ 116g
Abmessungen (LxBxH)	145x30.5x42.5mm (inkl. Kabelverschraubung)
Brandlast	0.29kWh/m
Brandverhalten	UL 94-V0
Normen	nach IEC 60998-1 nach IEC 60998-2-1 nach IEC 60998-2-3 nach IEC 60529
Kunststoffteile	schwarz, halogenfrei
Metallteile	V4A Stahl / Korrosionsgeschützt
Anzahl x Leiterquerschnitt	3x2.5mm²
Leiteraufnahmeraum LxB	3.0x3.5mm
Klemmschrauben	M3, Drehmoment 0.7Nm, Schraubenzieher Nr.1
Leiterquerschnitt	2.5mm²
Prüfstrom	24A
Prüfspannung	4kV, 50Hz
Nennspannung	690V, 50Hz
Schutzart	IP68 (2m, 30min)
Gewinde Kabelverschraubung	M16x1.5
Max. Betriebstemperatur am Leiter	-15°C bis +90°C
Installationstemperatur	min. +5°C
Kontaktierung	Woertz patentiertes, werkzeugloses Piercing-kontaktierungs-Schnellanschlusssystem
Kompatibles Woertz Flachkabel	49685 (48240/PVC) 49686 (48240/FRNC)
Verpackungseinheit	n.a.

Masszeichnungen



09/2010 / Technische Änderungen vorbehalten